



Società Unipersonale

## SGRASSO –DISOSSIDANTE LG 624

### Campo d'impiego:

Disossidante sgrassante acido per leghe gialle.

Non esala fumi nocivi.

### Preparazione del bagno o condizioni di utilizzo:

Dopo aver accuratamente pulito le vasche da tutti i residui presenti, versare direttamente nell'acqua pulita della vasca di trattamento:

Da Litri **20** a Litri **30** di **SGRASSO- DISOSSIDANTE LG 624**  
ogni 100 litri d'acqua

Rimescolare accuratamente.

Il DISOSSIDANTE LG 624 è un prodotto a schiuma frenata, tuttavia si può formare schiuma a temperature inferiori ai 30°C. In tal caso e se la schiuma dà fastidio versare direttamente nell'acqua della vasca mezzo bicchiere di **ANTISCHIUMA ANT 47**.

**Impiegare ad immersione con tempi variabili da 30 secondi a 2 minuti a seconda degli inquinanti oleosi o grassi presenti sulla superficie del manufatto.**

**Operare sotto agitazione a temperature comprese tra i 20° ed i 30° centigradi.**

**Risciacquare il manufatto trattato con acqua pulita, possibilmente demineralizzata.**

**Asciugare con aria calda forzata.**

### **AVVERTENZE:**

Evitare di lasciare i pezzi bagnati DOPO IL TRATTAMENTO.

Impiegare vasche in materiale antiacido.

Verificare visivamente il grado di pulizia della soluzione di lavaggio, essa dovrà mantenersi il più limpida possibile.



Descrizione	Confezioni	
SGRASSO-DISSOSSIDANTE LG 624	Taniche plastica	Kg 25