

Società Unipersonale

SGRASSANTE ALCALINO - R 33 – Applicazione manuale

Campo d'impiego: Prodotto liquido alcalino di immediata solubilità in acqua che assicura una rapida rimozione dei residui oleosi e grassi delle superfici.
 Trova applicazione in:

- **Sgrassaggio pre-verniciatura di superfici metalliche**
- **Operazioni di pulizia pavimenti**
- **Operazioni di pulizia pietre e superfici dure**

Non compatibile per le leghe leggere, in particolare alluminio

Non sviluppa schiuma Questa caratteristica ne fa un prodotto particolarmente adatto per operazioni di sgrassaggio industriale con impianti a spruzzo o con macchine dotate di spazzole.

Per applicazione manuale e con macchina idropulitrice

Preparare una soluzione acquosa con concentrazione variabile :

Dal 5 % al 30% di R 33

(Le concentrazioni variano in funzione dello sporco da rimuovere.)

Applicare tramite spruzzo la soluzione sulla superficie dei manufatti da pulire e attendere 1 o 2 minuti

Risciacquare con abbondante acqua corrente.

L'uso di acqua in pressione favorisce la rimozione dello strato di sporco.

L'uso di acqua calda favorisce la successiva asciugatura del manufatto.

CARATTERISTICHE:

R 33 è facilmente solubile in acqua e, alle concentrazioni indicate, non crea pericolo per l'operatore.

Rimuove efficacemente residui di lubrificanti, morchie e depositi carboniosi, senza formazione di schiume indesiderate.



Descrizione	Confezioni	
	Sgrassante R 33	Taniche Plastica
Cisternette		Kg 1000