

DECAPANTE CORTEN

Per uso manuale o spruzzo a bassa pressione

Campo d'impiego:

Decapante a base fosforica con inibitore di corrosione per applicazione SU SUPERFICI IN CORTEN per operazioni di sgrassaggio e preparazione superficiale prima dell'applicazione di Attivatore 5 effetto ruggine.

Il prodotto sgrassa e prepara la superficie del Corten all'applicazione di ATTIVATORE 5 Effetto ruggine..

Permette di ridurre i tempi di lavorazione dovuti alla carteggiatura e accelera la "maturazione" della superficie del metallo.

Non ha odore ed è di semplice applicazione.

Modalità di Applicazione:

Applicare DECAPANTE PER CORTEN tal quale mediante pennello o spruzzino sulla superficie del metallo.

Il prodotto non va diluito.

Evitare l'uso del prodotto su manufatti esposti al sole.

Attendere 5 -10 minuti, quindi provvedere ad un risciacquo della superficie con straccio bagnato o tampone fino alla scomparsa dell'effetto oleoso e coloso dal pezzo.

Applicare Attivatore 5 Effetto Ruggine direttamente sulla superficie senza attendere l'asciugatura del pezzo.

Precauzioni per l'uso e lo stoccaggio del prodotto:

Norme generali protettive e di igiene del lavoro: Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche acide, tenere lontano da cibo, bevande, foraggi. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati. Impiegare guanti resistenti agli acidi e proteggersi gli occhi/la faccia. Lavarsi le mani prima dell'intervallo e/o a lavoro terminato. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle.



Descrizione	Confezioni	
	DECAPANTE CORTEN	Tanica Plastica
Taniche Plastica		Kg 10
Taniche Plastica		Kg 25