

DISINCROSTANTE FREE CARB

Campo d'impiego:

Formulato inorganico con proprietà disincrostanti nei confronti delle incrostazioni presenti nei circuiti idraulici che impieghino anche acque di particolare durezza o prodotti incrostanti.

FREE CARB scioglie , senza intaccare la plastica, le incrostazioni presenti sulla superficie, evitando l'intervento meccanico di disotturazione dell'ugello con conseguente rischio di danneggiamento dello stesso.



Preparazione del bagno o condizioni di utilizzo:

Il prodotto va impiegato diluito dal 30 al 50% in funzione della tipologia e volume delle incrostazioni presenti.

Immergere gli ugelli nella soluzione per un periodo variabile da 6 a 12 ore. Mescolare la soluzione prima di estrarre gli ugelli.

Risciacquare con acqua gli ugelli dopo il trattamento.

NOTA BENE: L'acqua di risulta del trattamento deve essere smaltita e non deve essere riutilizzata o gettata nei bagni di lavaggio.

Precauzioni per l'uso del prodotto:

Prodotto da impiegare in assenza di ghisa e alluminio. Impiegato puro può macchiare l'acciaio inox AISI 304. Impiegare contenitori in polietilene. Non danneggia materie plastiche.

Descrizione	Confezioni	
FREE CARB	Tanica Plastica	Kg 25