



SGRASSANTE R 310

Campo d'impiego:

Lo SGRASSANTE R 310 trova la sua migliore applicazione nel risolvere problemi di detergenza dovuti a grassi particolarmente pesanti o presenti in grandi quantità, nonché nel ripristinare la capacità detergente dei bagni di fosfosgrassaggio quando si sia utilizzato per molto tempo il nostro FOSFATANTE SP 33 per trattare l'alluminio.

Preparazione del bagno o condizioni di utilizzo:

Versare direttamente nella vasca di fosfosgrassaggio:

Da **LITRI 1 a Litri 3** di **SGRASSANTE R 310** ogni 1000 litri d'acqua

Il prodotto può generare schiuma, in tal caso usare ANTISCHIUMA ANT 47.

Formulazione ad alto potere sgrassante, indicata nella costituzione e per il rinforzo dei bagni di fosfosgrassaggio e fosfo-decapaggio.

Presenta una notevole capacità stabilizzante sui bagni di fosfosgrassaggio in caso presentino difetti di detergenza e /o in caso di notevole inquinamento dei bagni di trattamento.

Controllo ed alimentazione del bagno:

Lo SGRASSANTE R 310 si usa in caso di necessità e in dosi variabili da 1 a 2 chilogrammi ogni 1000 litri d'acqua del bagno.

Descrizione	Confezioni
SGRASSANTE R 310	Taniche da 25 kg